



## クラス最高峰のプリントスピードとエッジ・トゥ・エッジの美しい仕上がりを誇るカードプリンター

### THE NEW LOOK OF LEADERSHIP

SD260 カードプリンターは高品質プリント・信頼性・容易なオペレーション・高い生産効率を省スペースで実現した、次世代型のカードプリンターです。

### ■ PERFORMANCE

高いパフォーマンスを実現するプリント品質とスピード

- ・ エッジ・トゥ・エッジ プリントにより、カード全面を生かしたデザイン性の高いカードを安定して発行が可能
- ・ 高速プリント（片面カラー [YMCKT]：200 枚 / 時）の圧倒的な生産性

### ■ USABILITY

操作性を改善し、オペレーションを容易に

- ・ TrueMatch™ 技術により、カード券面とディスプレイ上に表示されるイメージのカラーマッチングを実現
- ・ 直感的操作が可能な LCD 操作パネルを搭載  
オフラインでプリンターのステータス確認、設定が可能

### ■ RELIABILITY

- ・ 新設計の筐体デザインにより、高い耐久性と生産性を実現
- ・ カードフィード機構を一新、カード詰まりを解消

### ■ EARTH-FRIENDLY

- ・ サプライ品のリボンコア（芯）に生物分解プラスチック EcoPure® を採用、環境への負担を軽減
- ・ 梱包パッケージにリサイクル素材を採用
- ・ 国際エネルギースタープログラムに適合



カラー/モノクロ両対応プリントヘッド

100枚搭載自動フィードインプットホッパー、または  
マニュアルフィード(手差し対応モデル)  
200枚インプットホッパー(オプション)


直感的操作のLCDパネル

25枚アウトプットホッパー(標準)、  
100枚アウトプットホッパー(オプション)



クリーニングスリーブ一体型  
リボンカートリッジ

磁気エンコード対応モデル



イーサネットおよびUSB  
インターフェイスを標準搭載

- エッジ・トゥ・エッジの美しい仕上がり**  
カード全面プリントにより、美しく認証性の高いIDカードの発行が可能  
※プリント位置の調整が必要な場合があります。
- 圧倒的なスピード**  
片面フルカラー[YMCKT] 200枚/時、片面モノクロ[クロHQ]  
830枚/時のパフォーマンスで、クラス最高の生産性を実現
- イーサネット接続を標準装備**  
10/100Base-T/TXイーサネット、USB2.0の二つのインターフェイスを  
標準装備
- エンコーディング(オプション)**
  - 磁気ストライプ (JIS II)  
※磁気はプリント面と反対側
- オプション**
  - ケンジントンロックケーブル
  - アップグレードキット 200枚インプット
  - アップグレードキット 100枚アウトプット
- 純正サプライ**
  - YMCKTカラーリボンキット (250枚/巻、500枚/巻)
  - ymckT(short panel)カラーリボンキット (650枚/巻)
  - 各種リボンキット (1500枚/巻)
    - クロHQ                   -Silver
    - Dark Blue               -Gold
    - White                    -Metallic Silver
    - Red                       -Metallic Gold
    - Green                   -Scratch Off
  - KTリボンキット (1000枚/巻)

本体仕様	フルカラー	モノクロ
プリントタイプ	フルカラー	モノクロ
最大プリントスピード(枚/時)*1	200	830
プリント方式	昇華型熱転写	溶融型熱転写
プリント密度(dpi)	300	
プリント階調	256	-
プリント面	片面	
プリント可能領域	エッジ・トゥ・エッジ	
インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100/自動給紙</li> <li>• 1/手差し対応モデル</li> <li>• 200/自動給紙(オプション)</li> </ul>	
アウトプットホッパー許容枚数	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25</li> <li>• 100(オプション)</li> </ul>	
プリントリボン	カートリッジ方式	
インターフェイス	USB2.0, 10/100Base-T/TXイーサネット	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
消費電力(アイドル時/クーリング時/プリント時)W	6.9/30/70(最大)	
対応OS *2	Windows® 7(32/64bit), Windows® 8.1(32/64bit), Windows 2008 Server R2(64bit), Windows 2012 Server(64bit)	
対応ドライバー *3 エンコーディングオプション	XPS Card Printer Driver 磁気ストライプ(JISまたはISO)	
<b>物理仕様 *4</b>		
本体寸法 (WxDxH: mm)	175 x 390 x 224	
本体重量 (kg)	3.7	
梱包寸法 (WxDxH: mm)	292 x 464 x 413	
梱包重量 (kg)	7.3	
<b>環境仕様</b>		
動作温度(°C)	15~35	
動作湿度(%RH)	20%~80%(結露しないこと)	
<b>その他</b>		
適合規格など(安全/環境)	UL、VCCI、RoHS指令準拠、PSEマーク(電気用品安全法)	
標準保証	24ヶ月	
<b>対応カード仕様 *5</b>		
規格またはブランド	JIS-X6301準拠	
カードサイズ (WxH: mm)	86 x 54	
カード厚 (mm:±10%)	0.254-0.939	
素材	PVC、PET(要受像層加工)	

●Datacard、およびSD260は米国エントラストデータカードコーポレーションの登録商標です。  
●EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。  
●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。  
\*1 プリントするデザイン、データ量により変動します。\*2 対応OSの最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。\*3 最新版ドライバーは弊社ホームページよりダウンロードできます。\*4 オプションを搭載していない状態です。\*5 ご使用になるカードでのテストを推奨しています。詳しくはご相談ください。



**Entrust Datacard™**

**日本データカード株式会社**

本社 〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-3 日精ビル

TEL: 03-3494-6131

http://www.datacard.co.jp/