

DATACARD® SD260 CARD PRINTER



THE NEW LOOK OF LEADERSHIP

SD260カードプリンターは
高品質プリント、信頼性、容易
なオペレーション、そして高い
生産効率を省スペースにて実
現し、新しい形のリーダーシッ
プをお届けします。

■ PERFORMANCE

高いパフォーマンスを実現するプリント品質とスピード

- エッジ・トゥ・エッジ プリントにより、カード全面を生かしたデザイン性の高いカードを安定して発行可能
- 高速プリント(フルカラー:200枚/時)の圧倒的な生産性

■ USABILITY

操作性を改善し、オペレーションを容易に

- TrueMatch™技術によりカード券面とディスプレイ上に表示されるイメージのカラーマッチングを実現
- 直感的操作が可能なLCD操作パネルを搭載。オフラインでプリンターのステータス確認、設定が可能

■ RELIABILITY

- 新設計の筐体デザインによる耐久性アップ、高生産性
- カードフィード機構を一新、カード詰まりを解消

■ EARTH-FRIENDLY

- サプライ品のリボンコア(芯)に生物分解プラスチックEcoPure®を採用、環境への負担を軽減
- 梱包パッケージにリサイクル素材を採用
- 国際エネルギースタープログラム適合

DATACARD® SD260 CARD PRINTER



カラー/モノクロ両対応プリントヘッド

100枚搭載自動フィードインプットホッパー、または
マニュアルフィード(手差し)

直感的操作のLCDパネル

25枚アウトプットホッパー(標準)、
100枚アウトプットホッパー(オプション)

クリーニングスリーブ一体型
リボンカートリッジ

磁気エンコード対応モデル
ICエンコード対応モデル(リリース予定)



イーサネットおよびUSB
インターフェースを標準搭載

□ エッジ・トウ・エッジの美しい仕上がり

カード全面プリントにより、美しくて認証性の高いIDカードを発行可能。

□ 圧倒的なスピード

フルカラー 200枚/時、モノクロ 830枚/時のパフォーマンスはクラス最高の生産性を実現。

□ イーサネット接続を標準装備

10/100Base-T/TXイーサネット、USB2.0の二つのインターフェースを標準装備。

□ エンコーディング

- 磁気ストライプ (JIS, ISO)
- ICカード (対応モデルリリース予定)

□ オプション

- アップグレードキット/100枚アウトプットホッパーベース
- ケンジントロック (ケーブル付)

□ 純正サプライ

- YMCKTカラーリボンキット (250巻/500巻)
- ymcKT(short panel)カラーリボンキット (650巻)
- 各種モノクロリボンキット (1500巻)
- KT、黒HQ、Dark Blue、White、Red、Green、Silver、Gold、Metallic Silver***、Metallic Gold***、Scratch Off***

本体仕様		
プリントタイプ	フルカラー	モノクロ
最大プリントスピード (枚/時)	200	830
年間発行枚数 (目安)	10,000	
プリント方式	昇華型熱転写/ダイレクト印刷	
プリント密度 (dpi)	300	
プリント階調	256	—
プリント面	片面	
プリント領域	エッジ・トウ・エッジ	
インプットホッパー (許容枚数/フィード方式)	100/自動 手差し (オプション)	
アウトプットホッパー許容枚数	25	
プリントリボン	カートリッジ方式 (新設計)	
インターフェース	USB2.0, 10/100Base-T/TXイーサネット	
電気仕様	AC100V 50/60Hz	
消費電力 (アイドル時/クリーニング時/プリント時:W)	6.9/170 (最大)	
対応OS*	Windows XP® SP3(32bit), Windows Vista® (32/64bit), Windows® 7(32/64bit), Windows 2003 Server R2(32bit), Windows 2008 Server(32/64bit)	
対応ドライバー	XPS Card Printer Driver v1.0	
エンコーディングオプション	磁気ストライプ (JIS IIまたはISO), (ICカード:対応モデルリリース予定)	
物理仕様		
本体寸法 (WxDxH:mm)	170 x 390 x 221	
本体重量 (kg) **	4.6	
梱包寸法 (WxDxH:mm)	292 x 464 x 413	
梱包重量 (kg) **	7.3	
環境仕様		
動作温度 (°C)	15~35	
動作湿度(%RH)	20%~80% (結露しないこと)	
その他		
適合規格など (安全/環境)	UL, VCCI, RoHS指令準拠、PSEマーク(電気用品安全法)、 国際エネルギースタープログラム基準適合	
標準保証	24ヶ月	
対応カード仕様		
規格またはブランド	JIS-X6301準拠	
カードサイズ (WxH:mm)	86 x 54	
カード厚 (mm)	0.5-1.0	
素材	PVC、PET (要受像層加工)	

●Datacard、およびSD260は米国データカードコーポレーションの登録商標です。●EcoPureは米Bio-Tec Environmental LLC社の登録商標です。●●製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

*: 対応OSの最新情報は、弊社ホームページをご覧ください。**: オプションを搭載していない状態 ***: リリース予定



日本データカード株式会社 Datacard Japan Ltd.

本社	〒141-0032 東京都品川区大崎 1-6-3(日精ビル)	TEL:03(3494)6131
大阪支店	〒564-0051 吹田市豊津町 9-1 (パシフィックマークス江坂)	TEL:06(7635)3777
名古屋支店	〒460-0003 名古屋市中区錦 3-5-31 (シラルタ生命名古屋錦ビル)	TEL:052(310)1301
福岡営業所	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 1-3-1 (日本生命博多南ビル)	TEL:092(472)4721
札幌営業所	〒060-0061 札幌市中央区南 1 条西 6 丁目(札幌北辰ビル)	TEL:011(271)8465
仙台営業所	〒980-0014 仙台市青葉区本町 2-10-33(第二日本オフィスビル)	TEL:022(266)6681
広島営業所	〒732-0825 広島市南区金屋町 3-13(タミヤビル)	TEL:082(263)6181
岡山サテライト	〒700-0927 岡山市北区西古松 324-107(シンニチコロビル)	TEL:086(246)9025



お問い合わせ

www.datacard.co.jp